



## UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

### Особенности продукта

- Два выдвижных ящика, индивидуальное переключение между охлаждением/заморозкой
- Легкое переключение между холодильным и морозильным режимом
- Максимальный объем для хранения
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Автооттайка
- Внушительный объем
- Максимальная грузоподъемность одного выдвижного ящика 60 кг
- Максимальная несущая способность столешницы 240 кг



Переключение с охлаждения на замораживание нажатием одной кнопки



Выдвижные ящики GN3/1

Конструкция и материал		
Выдвижные ящики	шт	2
Ролики	4 колеса, 2 с тормозом	
наружная отделка	SS304	
внутренняя отделка	SS304	

Размеры и содержимое		
Объем гостроемкостей	шт	6
Температурный диапазон	°C	От -21 до -18 / От +1 до +4
Климатический класс		5
Вес брутто / нетто	кг	154 / 131
Общий / полезный объем	л	265 / 154

Охлаждение и функции		
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	140

Питание и потребление		
Энергетическая классификация	G	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	10.17
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	3712
Входная мощность	вт	500
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	54

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	1000 x 565 x 470
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1230 x 700 x 865
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	1310 x 770 x 1000
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	48

Размеры и содержимое	
Термометр	Да