

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CM114hd-G

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

21.01.2023



## CM114hd-G

Рекомендованная розничная цена: 0 руб



### Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °С:	0...+6
Объем, л:	1400
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1402x925x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	электронный блок управления
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	6

Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	опция

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	186
Вес брутто, кг:	218
Размеры в упаковке, мм:	1490x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.